HARMAN XXV

Poêle à granulés de bois

Produit bénéficiant de l'Avis Technique N° 14/08-1312 COGRA/HARMAN

HARMAN HOME HEATING

LES ÉMAILLÉS

www.ecobati.be

- **Alimentation par le bas (décendrage en continu)**
- **Circuit de combustion étanche**
- **Fonctionnement intégralement automatique**
- **Installé sous Avis Technique**

Qualité des matériaux, confort d'utilisation, performance : une alliance réussie !

D'inspiration néo-rétro, le style du XXV fait référence à la tradition tout en profitant des célèbres concepts et brevets qui ont fait le succès de la marque.
À l'occasion du 25ème anniversaire de la société, Harman a délibérément choisi une forme classique pour abriter les technologies les plus performantes. Dans le même esprit consacré à l'excellence et à l'innovation, Harman a conçu ce modèle pour qu'un environnement agréable et familier ne sacrifie pas le progrès technique.
Aussi le XXV réussit-il la difficile alliance entre tradition et modernité. Loin des clichés habituels et des gadgets communément rencontrés, Harman propose efficacité et performance, confort d'utilisation et sécurité, rendement et hygiène de combustion.
Au-delà de cette approche qui met l'usager au coeur des préoccupations, Harman reste une référence pour la noblesse des matériaux, le soin de sa fabrication et la qualité de son assemblage.
Réalisé en fonte haut de gamme, finement décoré, les proportions du XXV s'harmonisent parfaitement avec un intérieur qui privilégie les valeurs authentiques.

Données techniques

Puissance	0 à 12 kW
Capacité trémie	29 kg
Combustible	Granulés de bois
Ø Prise d'air extérieur	60 mm
Hauteur (avec pieds)	796 mm
Largeur (bas)	737 mm
Profondeur	679 mm
Poids	170 kg
Fusible	3 A
Ø Sortie fumées	76 mm
Consommation	0,34 kg/h au mini. 2,16 kg/h au maxi.

Caractéristiques

- Puissance de 0 à 12 kW
- Trémie étanche contenant prés de 30 kg
- Fonctionnement contrôlé par sonde ESP
- Circuit de combustion étanche
- Allumage automatique
- Sonde d'ambiance
- Porte de trémie vitrée et légèrement teintée
- Système exclusif de nettoyage qui maintient la vitre propre plus longtemps
- Fonte finement décorée de feuilles de chêne
- Vitre à effet miroir
- Verrouillage de la porte par crochet et butée à bille
- Grand cendrier accessible par la trappe spécialement conçue
- Ventilateur silencieux haute technologie à vitesse variable
- Incroyable facilité d'entretien des échangeurs



Installation et distances de sécurité

Vue de face

Vue de dos



Installation dans un angle



Vue de dessus

Le poêle HARMAN est garanti 6 ans (3 ans pour les pièces mécaniques et électriques)

Tests réalisés par
OMNI TEST LABORATORIES, Inc.
Rapport N° 135-S-14-2
Essais selon les normes
1509-04 de l'ASTM
et C 1482-M91ULC
Appareil de chauffage à granulés
(UM) 84-HUD

Normes Européennes :
NF EN 14785 CETIAT - Déc. 2006
AEMC MESURES EN 50366
Déc. 2006
EMITECH, APAVE & BFP Electronique
Fév. 2004
EN 55014-1, EN 55014-2
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

HARMAN HOME HEATING

www.ecobati.be
info@ecobati.be
Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49
Fax Belgique : +32 (4) 247 0607
Tél France : +33 1 828 821 68
Tél Netherlands : +31 43 201 06 32

Imprimerie des 4 - 04 66 32 10 48

Ce document publicitaire n'est pas contractuel, HARMAN se réservant le droit de modifier et de changer les caractéristiques de ses appareils à tout moment et sans préavis.
Informations données à titre indicatif. Toutes précisions complémentaires peuvent être obtenues auprès des revendeurs.