Première Avenue 25
4040 Herstal
Belgique

Tel : 0032 (4) 246 32 49
Fax : 0032 (4) 247 06 07
www.ecobati.be info@ecobati.be

Fiche technique – 695

Anti-schimmelverf

Bescherming tegen schimmels, algen en champignons

Ø 150 ml/m²

1l ≈ 6,6m²
2,5l ≈ 16,5m²
10l ≈ 66m²

niet af wasbaar

Technische eigenschappen
Zonder oplosmiddelen. De werking berust op een kristallisatieproces waarbij cellen en organismen (schimmel, algen) effectief vernietigd

Kleur
Wit kan gekleurd worden.

droogtijd. Toepassing van de tweede laag na 2 tot 3 uur.

Samenstelling:
Water, silica, zout, calciumsulfaat, cellulose, zetmeel, titanium dioxide, plantenextracten.
Het VOS gehalte voor dit product is 1,0 g / l VOS.
EU-grenswaarde is max. 30 g / l (klasse "A" sinds 2010).

Verbruik:
Hangt af van de uitvoering en ondergrond. 1l voor ongeveer + / -6,5 m² per laag.
Controleer vooraf het oppervlak.

Reiniging gereedschap
Na gebruik direct reinigen met warm water en zeep
.
Bewaring
Koel, droog en vrij van vorst bewaren.
Tenminste 5 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Afvalbehandeling:
Volgens de lokale voorschriften.
Werp resten niet op de grond of in afvalwater.
Afvalcategorie 08 01 20

Veiligheidsrichtlijnen
Bewaar zelfs natuurverven buiten het bereik van kinderen.

GISCODE : M-DF01

Verwerking :

Overschilderbaar met muur en plafondverf Ultra Nature.

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet droog,
stofvrij en vetvrij, vast en matig absorberend zijn. Hij moet vrij zijn van splijtmiddelen en barsten

De gegevens en richtlijnen op de technische fiche zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet afgeweken worden, dan moet hierover vooraf overlegd worden met de technische afdeling van de firma Reincke Naturfarben GmbH. De algemene regels van de bouwkunde moeten nageleefd worden. Met de verschijning van dit informatieblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid.