

Fiche technique – 453



Laque blanche

Blanc naturel, satiné, pour l'intérieur

Ø 70-100 ml/m²

0,375l ≈ 4,4 m²

0,75l ≈ 8 m²

2,5 ≈ 28 m²

Usage	Données du produit
<p>Domaine d'application: Laquage couvrant à pores ouverts à l'intérieur, sur bois, métal et pierre neutre. Ne convient pas sur sols ni radiateurs.</p> <p>Propriétés techniques: Laque blanche hydrofuge et élastique, bonne dureté et excellent pouvoir couvrant. Facile à étendre, haut rendement. Perméabilité à la vapeur d'eau.</p> <p>Teinte: Blanc naturel satiné.</p> <p>Durée de séchage par temps normal: Hors poussière après 6 - 8 heures, sèche et recouvrable après environ 24 heures, complètement sèche après 3 - 6 jours. Durant le séchage, veiller absolument à une bonne aération!</p>	<p>Composition: Huile de ricin, huile de chardon, standolie d'huile de bois, ester de résine naturelle, kaolin, carbonate de zinc, dioxyde de titan, baryte, talc, composants iso-paraffiniques, Co/Zr/Zn/Mn siccatis. La teneur en COV de ce produit atteint au max. 390 g/l. La valeur limite européenne est de 400 g/l (catégorie „e“ à partir de 2010).</p> <p>Consommation / rendement: 70 - 100 ml/m² par couche. Appliquer en fines couches pour éviter tout problème de séchage!</p> <p>Dilution et nettoyage: Diluant Ultrature. Produit avec formulation prête à l'emploi.</p> <p>Stockage: Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d'origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec.</p> <p>Consignes de sécurité: Attention! Produit inflammable! En cours de mise en oeuvre, tenir à l'écart de toute source de chaleur. En raison du risque d'auto-inflammation, tremper les chiffons imprégnés de laque blanche dans l'eau, puis les étendre, les laisser sécher et les éliminer avec les ordures ménagères. En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts.</p> <p>Bien agiter avant l'emploi!</p> <p>VbF: A III. Catalogue Européen de déchets 08 01 02. GISCode 060.</p>
Conseils d'utilisation	
<p>Mise en œuvre: Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Température ambiante et superficielle supérieure à 15 °C.</p>	