



FICHE TECHNIQUE - 420

Patine « Autre Vie » 539

Peinture pour bois et meuble
Utilisation l'intérieur,

Conditionnements :

1l

Consommation :

5 à 8 m² / l

→ USAGE

TEINTE :

blanc ou teinté NCS

DOMAINE D'APPLICATION :

Peinture aux silicates pour meubles, bois brut, vernis.

→ DONNÉES DU PRODUIT

COMPOSITION :

Eau, silicate de potassium, pigments minéraux, liants organiques.

Ce produit contient au plus 1g/l de produits volatils. La limite fixée par l'UE est de 30g/l (catégorie « a » à partir de 201)

PROPRIETES TECHNIQUES :

Une peinture aux silicates résiste au lavage selon DIN 53778 et a un fort pouvoir couvrant. Le produit a une réaction alcaline, ce qui le rend désinfectant et empêche la propagation des champignons et moisissures.

DUREE DE SECHAGE :

Hors poussière après environ 3 heures à 20°C et une humidité relative de 50 %. Une nouvelle couche peut être appliquée après environ 24 heures. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage.

→ CONSEILS D'UTILISATION

MISE EN ŒUVRE :

Bien mélangée, une peinture aux silicates s'applique facilement au pinceau ou au rouleau.
Possibilité de finition avec la cire liquide, la cire dure, la lasure cire

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité.
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • DE- 21614 Buxtehude • Tel: 04161 / 87549 • Fax 04161/78369



www.ecobati.be | info@ecobati.be

→ CONSEILS D'UTILISATION

STOCKAGE :

Dans son emballage clos d'origine, la stabilité du produit est assurée pendant au moins 12 mois. Stocker en bidon fermé dans un local frais et sec. Maintenir hors gel. Les bidons entamés et les produits dilués ne se conservent pas.

DILUTION ET NETTOYAGE DE L'OUTILLAGE :

Le produit est livré prêt à l'emploi. Nettoyage à l'eau additionnée de savon végétal.

CONSIGNE DE SECURITE :

Attention ! Le produit est alcalin. Protéger les yeux et la peau de projections. Laver immédiatement avec abondamment d'eau pour enlever les projections sur le verre, les pierres naturelles, l'aluminium, le bois et les surfaces peintes. Stocker hors de la portée des enfants. Ne pas verser les restes de produits dans la nature ou les égouts. Mélanger soigneusement avant emploi.

ELIMINATION :

Conformément aux réglementations locales.
Les restes de produit qui ont séché peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

→ SUPPORT ET ENTRETIEN

SUPPORT :

Bien mélangée, une peinture aux silicates s'applique facilement au pinceau ou au rouleau.
Une nouvelle couche peut être appliquée après environ 24 heures.

ENTRETIEN:

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité.
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • DE- 21614 Buxtehude • Tel: 04161 / 87549 • Fax 04161/78369